




紫外・可視 センサー

PTB(ドイツ物理科学研究所)基準で校正された、高信頼・安定性のセンサーです。用途に合わせて、波長範囲、照度、信号を選択可能で、照度計、PLC 対応(電圧信号)、防水型(水殺菌・浄化用)など、用途・形状自在で、特注や量産も承ります。

	品名 LS1 測定範囲
	200mW/cm ² : 200-280nm、315-400nm、400-480nm、400-570nm (0.1mW/cm ² 単位)
	20mW/cm ² : 280-315nm (0.01mW/cm ² 単位)
	200klx: 可視(0.1klx 単位)
	稼動電圧: 5V、電圧信号: 0-2V
	寸法: 径 40 x 高さ 35mm 重量: 150g ケーブル 2m、照度計に簡単接続 オプション: 防水型(IP65 準拠)

PLC 制御型	防水型	プローブ型
		
低ノイズ電圧信号 測定範囲: 上記同様	長時間安定、照度計 RM31・32 用 測定 180-280nm: 1,000W/m ² (0.5W/m ²)	熱環境や水中など形状自在 径 14mm、長さ 130mm、紫外用

紫外・可視 チェンバー

用途に合わせて、様々な照度チェンバーをご提供できます。特注にも柔軟に対応しますので、お気軽にご連絡ください

	品名 BS02 紫外・可視ランプ&照度計 搭載
	波長範囲: 200-570nm、2 ランプ、放射線量制御(前面パネル)
	出力: 500W/m ² (最大)
	電源: 230VAC 2-3A 消費電力 130W-300W 稼動温度 10-40°C
	標準型: 寸法: 56 x 40 x 43(内部高さ 29)cm 重量: 32kg 中型: 77 x 57 x 59(内部高さ 27)cm 重量: 40kg 大型: 95 x 73 x 64(内部高さ 28)cm 重量: 60kg バクテリア・セル培養、光安定性試験、紫外(日光)実験、UV 接着・硬化

大型サンプル用	回転型 80 x 60 x 30cm(内部)	フード型
		



有限会社 たきぶん

製品のお問い合わせは

TEL: 03-6411-5320 FAX: 03-6411-5319

Email: sales@takibun.jp